



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace  
Kompakt geringe Höhe DN570B VLC-E 10.3W 1300lm 80D  
- 830 Warmweiß | 214mm - Aluminium Reflektor - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238636                           |
| EAN                                     | 8718699969684                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | DN570B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 10.3                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 80                          |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1300                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 128                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Installationstiefe(mm)                    | 119                            |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)              |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 96968400                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | DN570B                   |

## Maße

Höhe (mm)

## Warum BeleuchtungDirekt?

96

Durchmesser (mm)

214



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

Sensortyp

Kein Sensor