



Technische Daten Noxion LED Panel  
Louvre Excell G2 15x150cm 3000K 38W  
UGR<15 Matt Reflektor | Warmweiß -  
Ersatz für 1x49W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 235756                                                        |
| EAN                                     | 8719157006484                                                 |
| Marke                                   | Noxion                                                        |
| Herstellername                          | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt (1x49W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                         |
| Produktserie                            | Louvre Excell                                                 |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 1x49                        |
| Watt                     | 38                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3850                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 101.3                    |
| Draußen nutzbar              | Nein                     |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 2-polig          |
| Reflektoroberfläche          | Matt                     |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen  |
| Optikabdeckung                            | PET (Polyethylenterephthalat) |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C               |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung          |
| Sockelfarbe                               | Weiß                          |
| Gehäuse                                   | Stahl                         |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                          |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x15cm |
| Länge (mm)           | 1495     |
| Breite (mm)          | 150      |
| Höhe (mm)            | 55       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour