



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance LED SPOT ADJUST  
Aluminium 8W 720lm 36D - 940  
Kaltweiß | Ausschnitt 68mm - IP20 -  
Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253116                                           |
| EAN                                     | 8719157059800                                    |
| Marke                                   | Ledvance                                         |
| Herstellernamen                         | Multipack 4x SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                            |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Watt                         | 8                               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 720                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                              |

Produkttyp LED Strahler

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                            |
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                            |
| Optikabdeckung      | PMMA (Polymethylmethacrylat)  |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Produktsérie        | SPOT ADJUST                   |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Länge (mm)       | 81 |
| Breite (mm)      | 81 |
| Höhe (mm)        | 43 |
| Durchmesser (mm) | 81 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

Sensortyp



persönliche Beratung

Kein Sensor



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour